Wójt Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne

Poświętne, dnia 01.10.2026r.

RUK.6220.4.2026

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1691) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2,art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art..85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust.1 pkt 47 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),w powiązaniu z decyzją z Wójta Gminy Poświętne o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: UG.RUK.6220.1.2023.SB, w sprawie administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Biokompostownia S.C. Andrzej Janik, Mirosław Augustyniak z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2026 r., (data wpływu do Urzędu Gminy w Poświętnem – 13 kwietnia 2026 r., przez Inwestora – Biokompostownia S.C. Andrzej Janik, Mirosław Augustyniak z siedzibą w Radomiu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„ Zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz organizacji procesów technologicznych w instalacji do kompostowania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dęba na działkach ewid. nr 27/2,28/2, 29/2 w obrębie Dęba, gmina Poświętne" .**

Wójt Gminy Poświętne

1.Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia polegającego na„ Zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz organizacji procesów technologicznych w instalacji do kompostowania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dęba na działkach ewid. nr 27/2,28/2, 29/2 w obrębie Dęba, gmina Poświętne .

2.Określam warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia ,biorąc pod uwagę uwarunkowania , o których mowa w art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące działania :

1. Budowę nowej płyty magazynowej o pow. do 2650 m2,
2. Zmianę zapisu dotyczącego czasu prowadzenia procesu kompostowania z określonego 12 tygodni na zakres od 6 do 12 tygodni, uzależniony od warunków atmosferycznych i przebiegu procesu biologicznego.
3. Ograniczenie katalogu przetwarzanych odpadów wyłącznie do kodów: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
4. Określenie maksymalnej wysokości magazynowania gotowego produktu do 3,5 m i długości pryzm do 110 m.
5. Wykonanie zbiornika na odcieki do 50 m3.
6. Powiększenie istniejącej płyty o powierzchnię 300 m2 (wydłużenie istniejącej płyty do kształtu trapezu prostokątnego o wymiarach 30 x 135 x 115 m),
7. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
8. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
9. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
10. przeprowadzać takie czynności jak tankowanie maszyn czy samochodów transportowych oraz ewentualną ich naprawę poza terenem inwestycji, a w przypadku braku takiej możliwości stosować folię ochronną;
11. prowadzić niezbędne do wykonania prace ziemne w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody, a wykopy utrzymywać bez wody stojącej;
12. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
13. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
14. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15. na etapie realizacji wodę dostarczać w beczkowozach;
16. na etapie eksploatacji wodę na cele socjalno – bytowe dostarczać w butelkach;
17. wodę do zraszania pryzm kompostowych pobierać z recyrkulacji odcieków gromadzonych w szczelnych zbiornikach, zawracanych do procesu technologicznego w systemie obiegu zamkniętego;

18. wykonać technologiczną kanalizację do zbierania odcieków oraz dodatkowy hermetyczny zbiornik o pojemności 50 m3 na odcieki technologiczne; nadmiar odcieków przekazywać uprawnionym odbiorcom;
19. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zainstalować tymczasowe toalety przenośne ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, a ścieki bytowe przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;
20. planowaną płytę magazynową o pow. 2650 m^2 oraz dodatkową powierzchnię do płyty istniejącej wykonać z betonu o wysokiej klasie wodoszczelności, zbrojonego, z uszczelnionymi dylatacjami, płyty wyprofilować ze spadkami kierującymi wody opadowe i odcieki do szczelnego systemu kanalizacji;
21. dokonywać regularnych kontroli szczelności instalacji, zbiorników i posadzek; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
22. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
23. frakcję nadsitową oraz odpady niespełniające norm (19 05 03) magazynować w sposób selektywny na szczelnym podłożu i przekazywać uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania;
24. odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, umieszczonych na nieprzepuszczalnym podłożu pod zadaszeniem, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom;
25. odpady niebezpieczne przechowywać w wyznaczonym do tego miejscu, w szczelnych pojemnikach, odpady usuwać z terenu biokompostowni przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2026 r. do Wójta Gminy Poświętne wpłynął wniosek Inwestora - Biokompostownia S.C. Andrzej Janik, Mirosław Augustyniak z siedzibą w Radomiu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„ Zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz organizacji procesów technologicznych w instalacji do kompostowania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dęba na działkach ewid. nr 27/2,28/2, 29/2 w obrębie Dęba, gmina Poświętne” .**

Przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust.1 pkt 47

oraz §3ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Organ dokonał analizy przedłożonego wniosku i wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej .W dniu 07.05.2026 r. pełnomocnik inwestora przesłał skorygowany KIP w związku z powyższym w dniu 12.05.2026 r. pismem znak: RUK.6220.4.2026 , wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10 , stąd zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego , strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie wywieszono w dniach 13.05.2026 r – 28.05.2026 r.

Jednocześnie w dniu 13.05.2026 r. organ wystąpił pismem znak: RUK.6220.4.2026 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie z prośbą o wydanie opinii czy dla ww przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Ochrony Środowiska pismem z dnia 15 maja 2026 r WOOŚ.4220.258.2026.DKr. wezwał Wójta Gminy Poświętne do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , zwanej dalej kip. Mając na uwadze powyższe na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Poświętne w dniu 22.05.2026 r. wezwał inwestora firmy do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Ochrony Środowiska pismem z dnia 19 czerwca 2026 r WOOŚ.4220.258.2026.DKr.2 wezwał Wójta Gminy Poświętne do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , zwanej dalej kip. Mając na uwadze powyższe na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Poświętne w dniu 22.06.2026 r. wezwał inwestora firmy do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Ochrony Środowiska pismem z dnia 19 czerwca 2026 r WOOŚ.4220.258.2026.DKr.3 poinformował , że przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie to termin do 17 lipca 2026 r .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS-90281.605.2026. z dnia 25.06.2026 r. (data wpływu 25.06.2026 r) wezwał Wójta Gminy Poświętne do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , zwanej dalej kip. . Mając na uwadze powyższe na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Poświętne w dniu 29.06.2026 r. wezwał

inwestora firmy do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia .

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WP.ZZŚ.4130.121.2026.SO z dnia 10.07.2026 r. (data wpływu 10.07.2026) wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Ochrony Środowiska pismem z dnia 17 lipca 2026 r WOOŚ.4220.258.2026.DKr.4 poinformował , że przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie to termin do 17 sierpnia 2026 r .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS-90281.605.2026. z dnia 07 sierpnia 2026 r poinformował , że przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie to termin do 05 września 2026 r .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ.4220.258.2026.DKr.5 z dnia 17.08.2026 r. (data wpływu 17.08.2026). wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS-90281.605.2026 z dnia 04.09.2026 r. (data wpływu 04.09.2026 r) wyraził opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i otrzymaniu opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Wójt Gminy Poświętne postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy infrastruktury technicznej oraz zmian organizacyjnych procesów technologicznych, prowadzonych w istniejącej instalacji do kompostowania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dęba. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. nr 27/2, 28/2, 29/2 obr. Dęba, gm. Poświętne. Dla funkcjonującej kompostowni Wójt Gminy Poświętne wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.RUK.6220.1.2023.SB z dnia 03.06.2024 r.

Otoczenie przedsięwzięcia to tereny rolne lub tereny pokryte drzewami. Najbliższa zabudowa mieszkalna (zabudowa zagrodowa), znajduje się w odległości ok. 500 m w kierunku południowym od terenu przedsięwzięcia. Teren przeznaczony na projektowaną płytę magazynową jest obecnie obszarem nieutwardzonym i niezagospodarowanym. Płyta ta wykonana zostanie na dz. 28/2 i 29/2. Przedłużenie istniejącej płyty i pryzm, realizowane będzie na dz. 27/2. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew oraz krzewów.

Zmiany planowane w ramach przedsięwzięcia mają charakter organizacyjno-techniczny i wynikają z doświadczeń eksploatacyjnych zdobytych w trakcie dotychczasowego funkcjonowania instalacji. Ich celem jest poprawa warunków prowadzenia procesu, zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego oraz usprawnienie pracy instalacji. Planowana rozbudowa dotyczy infrastruktury pomocniczej oraz organizacji procesu technologicznego.

Skrócenie czasu procesu kompostowania do minimalnie 6 tygodni wynika z naturalnej dynamiki procesów biologicznych i nie skutkuje zwiększeniem maksymalnej zdolności przerobowej instalacji. Wprowadzenie elastycznego zakresu czasu prowadzenia procesu kompostowania (6–12 tygodni) wynika ze zmienności sezonowej procesu biologicznego, faktycznych obserwacji z funkcjonującej instalacji oraz konieczności dostosowania parametrów decyzji do realnych warunków eksploatacyjnych. Zakres 6–12 tygodni obejmuje zarówno okresy sprzyjające (wiosna-lato), jak i mniej sprzyjające (jesień-zima), nie skraca maksymalnego czasu prowadzenia procesu oraz nie eliminuje możliwości prowadzenia pełnego 12-tygodniowego cyklu w warunkach wymagających dłuższej stabilizacji.

Wydłużenie pryzm kompostowych stanowi element optymalizacji procesu technologicznego, uwzględniający zmienność właściwości przetwarzanych odpadów w ciągu roku, w szczególności w zakresie wilgotności i gęstości materiału. Dłuższe pryzmy umożliwiają bardziej równomierne rozłożenie materiału oraz stabilizację warunków prowadzenia procesu biologicznego, co ma istotne znaczenie w okresach o zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Rozwiązanie to sprzyja utrzymaniu właściwej wilgotności oraz efektywnego napowietrzenia materiału, ograniczając ryzyko powstawania stref beztlenowych. Jednocześnie wydłużenie pryzm pozwala na zmniejszenie ich liczby oraz uporządkowanie organizacji procesu technologicznego, co przekłada się na ograniczenie powierzchni aktywnej emisji oraz zmniejszenie potencjalnego oddziaływania odorowego. Rozszerzenie istniejącej płyty kompostowej nie ma na celu zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów, lecz poprawę organizacji przestrzennej instalacji oraz zapewnienie większych odległości pomiędzy pryzmami. Umożliwi to swobodne manewrowanie sprzętem, a także ograniczy zagęszczenie materiału na płycie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powstawania warunków beztlenowych, poprawia się kontrola procesu kompostowania i ogranicza się emisja odorów. Zwiększenie pojemności zbiorników na odcieki wynika z potrzeby lepszego zabezpieczenia instalacji w okresach intensywnych opadów, zapewnienia bufora retencyjnego dla wód odciekowych i ograniczenia ryzyka przepełnienia systemu odciekowego.

W ramach przedsięwzięcia nie nastąpi zwiększenie maksymalnej ilości odpadów przyjmowanych do instalacji, nie ulegnie zwiększeniu maksymalna roczna ilość przetwarzanych odpadów, nie zmieni się maksymalna ilość odpadów znajdujących się jednocześnie w instalacji ani nie zostanie zwiększona jej zdolność przetwarzania. Nie planuje się także zwiększenia maksymalnej ilości odpadów przyjmowanych na dobę. Maksymalna wydajność instalacji pozostanie na niezmienionym poziomie 20 400 Mg/rok.

Maksymalna ilość odpadów kompostowanych w jednym czasie obecnie wynosi od 2831,136 Mg do 4718,562 Mg, a po realizacji przedsięwzięcia wyniesie od 2700 Mg do 4700 Mg. Podano następujące wymiary i ilość pryzm w stanie istniejącym i planowanym: 6 pryzm o dł. 95 m, wys. 2,2 m, szer. dolna 4,6 m, szer. górna 3,0 m (stan istniejący); 3 pryzmy o dł. 110 m, wys. 3,5 m, szer. dolna 4,5 m, szer. górna 2,7 m lub 3 – 6 pryzm o mniejszych wymiarach (stan planowany). W ramach przedsięwzięcia projektuje się utwardzoną powierzchnię 2950 m2, w tym: nową płytę magazynowo-technologiczną (2650 m2) i powiększenie płyty kompostowej oraz plac manewrowy (300 m2). Łącznie powierzchnia istniejąca i planowana wyniesie zatem 6400 m2. W ramach przedsięwzięcia planuje się ograniczyć rodzaje odpadów przetwarzanych – po realizacji przedsięwzięcia przetwarzane

będą jedynie odpady o kodach 20 02 01 oraz 19 08 05. Ograniczenie to powoduje zmniejszenie zróżnicowania właściwości wsadu, większą kontrolę nad procesem biologicznym, ograniczenie ryzyka niekontrolowanych reakcji biologicznych, zmniejszenie potencjalnej emisji odorów i ograniczenie ryzyka obecności zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dodatkowego zbiornika na odcieki o poj. do 50 m3. Po realizacji przedsięwzięcia odcieki z istniejącej płyty kompostowniczej, magazynu produktu, strefy przyjęcia towaru oraz projektowanej płyty magazynowej będą ujmowane zatem w szczelny system kanalizacyjny i kierowane do trzech szczelnych bezodpływowych zbiorników o pojemności do 50 m3 każdy, z których zawracane będą do zraszania pryzm kompostowniczych. Nadmiar odcieków wywożony będzie do oczyszczalni ścieków wozem asenizacyjnym.

Proces przesiewania obecnie odbywa się na płycie kompostowej na pow. 200 m2. Po realizacji przedsięwzięcia proces ten odbywał się będzie na nowej płycie na powierzchni 2350 m2 (w jej południowej części). Na 300 m2 istniejącej płyty magazynowany jest gotowy produkt. Po realizacji przedsięwzięcia, będzie on magazynowany na pow. 300 m2, ale jedynie na północnej części nowej płyty. W ramach przedsięwzięcia planuje się także zmianę maksymalnej wysokości magazynowania gotowego produktu (kompostu) do 3,5 m. Wnioskowane zmiany mają na celu polepszenie sposobu funkcjonowania istniejącej kompostowni. W uzupełnieniu wskazano, że istniejąca płyta utwardzona posiada powierzchnię 3 450 m2 (wymiary: 115 m x 30 m) i wydzielone są na niej trzy strefy: strefa przyjęcia towaru (północna część płyty) – 300 m2; strefa kompostowa (środkowa część płyty) – 2 850 m2; strefa produktu gotowego (południowa część płyty) – 300 m2.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powierzchnia strefa produktu gotowego (300 m2) zostanie przeniesiona na nowoprojektowaną płytę obok. Zatem ta powierzchnia będzie docelowo wchodzić w skład strefy kompostowej. Rozbudowanie istniejącej płyty o kolejne 300 m2 również powoduje jej powiększenie. W związku z tym po realizacji przedsięwzięcia strefa kompostowa zajmować będzie powierzchnię 3450 m2 (2 850 m2 + 300 m2 + 300 m2). W ramach przedsięwzięcia maksymalna docelowa długość pryzmy wyniesie 110 m, a strefa gotowego produktu zostanie przeniesiona na nowoprojektowaną płytę. W związku z tym będzie możliwe wykonanie pryzm o długości 110 m. Tylko 5 m pryzmy znajdzie się na planowanej powierzchni przedłużenia strefy kompostowej. Objętość części pryzmy o długości 5 m i innych maksymalnych parametrach (tj. wysokość 3,5 m, szerokość dolna 4,5 m, szerokość górna 3,0 m) wyniesie 65,6 m3. Przy przyjętej gęstości 0,6-1,0 Mg/m3 wynika, że masa jednej ww. części pryzmy wynosi 39,4 – 65,6 Mg. Czas kompostowania to docelowo od 6 do 12 tygodni. Wziąwszy pod uwagę ograniczenie wydajności do 20 400 Mg/rok oraz zachowanie maksymalnej ilość odpadów kompostowanych w jednym czasie, przewiduje się realizację trzech pryzm o maksymalnych rozmiarach (tj. 110 m x 3,5 m x 4,5 m). Biorąc powyższe pod uwagę, na nowej części płyty o powierzchni 300 m2 będzie przetwarzane 1,4 – 4,68 Mg/dobę. Zatem przedłużenie płyty nie spowoduje osiągnięcia progu określonego w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć. W uzupełnieniu wskazano następujące powierzchnie przeznaczone pod pryzmy kompostowe:

przed realizacją przedsięwzięcia: 6 pryzm o dł. 95 m, szer. dolna 4,6 m, wys. pryzmy: 2,2 m, wymiary podstawy dolnej 1 pryzmy: 4,6 m x 95 m = 437 m2, wymiary podstawy dolnej 6 pryzm: 437 m2 * 6 = 2 622 m2;

po realizacji przedsięwzięcia: 3 pryzmy o dł. 110 m, szer. dolna 4,5 m, wysokość pryzmy: 3,5 m, wymiary podstawy dolnej 1 pryzmy: 110 m x 4,5 m = 495 m2, wymiary podstawy dolnej 3 pryzm: 495 m2 * 3 = 1 485 m2.

Na projektowanej płycie magazynowo-technologicznej przewiduje się prowadzenie procesu przesiewania kompostu po zakończeniu zasadniczego procesu biologicznego (kompostowania), który osiągnął parametry stabilizacji wymagane dla zakończenia procesu kompostowania. Po przeprowadzeniu wymaganych badań oraz uzyskaniu stosownych decyzji dopuszczających do obrotu, materiał ten uzyskuje status produktu. Na etapie przesiewania materiał ten nadal może posiadać status odpadu, gdyż utrata statusu odpadu następuje dopiero po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych oraz po potwierdzeniu, że materiał spełnia wymagania jakościowe dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin. W wyniku przesiewania wydzielana będzie frakcja spełniająca wymagania jakościowe oraz frakcja niespełniająca tych wymagań. Materiał niespełniający wymagań jakościowych będzie zawracany na istniejącą płytę kompostową i ponownie kierowany do procesu kompostowania. Nowa płyta pełnić będzie funkcję pomocniczą i stanowić będzie element infrastruktury służącej przygotowaniu produktu końcowego. Przesiewanie stanowi zatem element organizacyjny funkcjonującego procesu technologicznego i służy wyłącznie rozdzieleniu materiału spełniającego wymagania od materiału wymagającego dalszej stabilizacji biologicznej. Projektowana płyta nie stanowi odrębnej instalacji do przetwarzania odpadów ani nowego procesu technologicznego. Zmianie ulega jedynie miejsce wykonywania czynności przesiewania, które dotychczas odbywało się na istniejącej płycie kompostowej. Rozwiązanie to ma na celu poprawę organizacji pracy zakładu, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia procesu oraz ograniczenie zagęszczenia materiału na płycie kompostowej, co wpływa korzystnie na możliwość prowadzenia procesu tlenowego oraz ograniczenie emisji odorów. Przeniesienie czynności przesiewania na nową płytę nie powoduje zwiększenia zdolności przetwarzania instalacji. Nie ulega zmianie technologia przetwarzania odpadów, rodzaj prowadzonego procesu odzysku R3, maksymalna ilość odpadów przyjmowanych do instalacji ani maksymalna ilość odpadów jednocześnie znajdujących się w instalacji. Wnioskodawca pozostaje związany obowiązującą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałymi decyzjami administracyjnymi określającymi maksymalną wydajność instalacji na poziomie 20 400 Mg odpadów rocznie. Parametr ten nie ulega zmianie w ramach planowanego przedsięwzięcia i nie będzie przekraczany. W uzupełnieniu podano, że po realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych po procesie przetwarzania odpadów.

Planowana płyta magazynowa oraz dodatkowa powierzchnia do płyty istniejącej, zostanie wykonana z betonu o wysokiej klasie wodoszczelności, zbrojonego, z uszczelnionymi dylatacjami. Zastosowana zostanie warstwa nieprzepuszczalna (folia PE/geomembrana) pod wylewką betonową. Płyta zostanie wyprofilowana ze spadkami kierującymi wszelkie wody opadowe i odcieki do szczelnego systemu kanalizacji.

Wprowadzenie zakresu 6–12 tygodni prowadzenia procesu pozwala na zakończenie fazy termofilnej w optymalnym momencie, co zapobiega powstawaniu procesów beztlenowych (gnilnych) i ogranicza emisję amoniaku oraz siarkowodoru. Regularne zraszanie materiału (również na płycie magazynowej w razie potrzeby) zapobiega pyleniu wtórnemu podczas formowania pryzm i przesiewania. Rezygnacja z uciążliwych kodów na rzecz czystej frakcji zielonej (20 02 01) i ustabilizowanych osadów (19 08 05) znacząco obniża potencjał emisyjny instalacji. Wydłużenie pryzm do 110 m i wysokości do 3,5 m zmniejszy ryzyko powstawania warunków beztlenowych, poprawi kontrolę procesu kompostowania oraz ograniczy emisja odorów. Wynikiem tych działań optymalizujących proces technologiczny będzie polepszenie warunków technologicznych, zmniejszenie oddziaływania środowiskowego, w tym emisji do powietrza. Emisje do powietrza w czasie eksploatacji będą związane głównie z ruchem pojazdów. Emisje te będą miały charakter liniowy i rozproszony. Zastosowanie utwardzonych nawierzchni dróg wewnętrznych ogranicza emisję pyłu wtórnego.

Źródłami hałasu w fazie użytkowania będą przede wszystkim ruch pojazdów korzystających z obiektu oraz praca urządzeń technicznych. Ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia będzie odbywał się z niskimi prędkościami, po nawierzchniach utwardzonych, co ograniczy emisję hałasu komunikacyjnego. Wszystkie prace mechaniczne (transport, przesiewanie) będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 16:00), co gwarantuje zachowanie standardów jakości środowiska w porze nocnej. Istniejące zadrzewienia od strony wschodniej stanowią naturalną barierę tłumiącą hałas maszyn. Regularne przeglądy techniczne ładowarek i sit mobilnych zapewniają ich cichą pracę. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają ograniczenie emisji hałasu do poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach prawa. Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego terenów sąsiednich. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczących uciążliwości akustycznych dla ludzi ani środowiska.

Na etapie realizacji prace będą prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia wód, w szczególności poprzez właściwą organizację placu budowy. Maszyny nie będą tankowane na terenie przedsięwzięcia. Do prac będą dopuszczane wyłącznie maszyny sprawne, a ewentualne awarie będą naprawiane poza obszarem budowy.

W fazie budowy wystąpi okresowa, krótkotrwała emisja zanieczyszczeń do powietrza, związana głównie z pracą maszyn budowlanych, transportem materiałów oraz prowadzeniem robót ziemnych. Emisje te będą miały charakter niezorganizowany i ograniczony czasowo. W celu minimalizacji oddziaływań planuje się: stosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego spełniającego aktualne normy emisji spalin, ograniczenie pracy maszyn na biegu jałowym, prowadzenie robót w sposób etapowy, w razie potrzeby zraszanie zaułków komunikacyjnych i miejsc robót ziemnych w celu, ograniczenia wtórnego pylenia, utrzymywanie porządku na terenie budowy, w tym bieżące usuwanie zanieczyszczeń z dróg dojazdowych. Oddziaływanie na jakość powietrza w tym etapie będzie miało charakter lokalny i przejściowy oraz ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpi czasowy wzrost poziomu hałasu, związany z pracą maszyn budowlanych, transportem materiałów oraz wykonywaniem robót

ziemnych i montażowych. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały i lokalny. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej, stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych techniczne i spełniających wymagania w zakresie emisji hałasu. Etapowość wykonania inwestycji pozwoli na ograniczenie jednoczesnej pracy wielu źródeł hałasu na raz. Dzięki właściwej organizacji placu budowy, w tym wyznaczenie tras dojazdu dla pojazdów zminimalizowane zostaną przejazdy w pobliżu zabudowy chronionej akustycznie. Po zakończeniu robót budowlanych oddziaływanie akustyczne związane z etapem realizacji ustanie całkowicie.

Na etapie realizacji powstawać mogą odpady z grupy 15, 17 i 20. Będą one magazynowane w oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający je przed rozwiewaniem oraz przedostawaniem się do gleby i wód. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych pojemnikach.

Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady o kodach: 19 05 01, 19 05 03, 15 01 06 i 20 03 01. Będą one magazynowane w pojemnikach i kontenerach i przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Po realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych po procesie przetwarzania odpadów. Odpady 19 05 01 oraz 19 05 03 powstają już obecnie. Rozbudowa jedynie porządkuje miejsce ich czasowego magazynowania (na nowej, szczelnej płycie) i proces ich wydzielania (przesiewanie).

Na etapie realizacji zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię będzie miało charakter czasowy i przejściowy, związany wyłącznie z prowadzeniem robót budowlanych. Woda będzie wykorzystywana głównie do celów socjalno-bytowych pracowników, przygotowania zapraw i betonu, prac porządkowych oraz ewentualnego ograniczania zapylenia. Na etapie budowy wykorzystywane będą typowe materiały budowlane, w szczególności beton i prefabrykaty betonowe, stal zbrojeniowa, kruszywa naturalne. Do izolacji zostanie wykorzystana geomembrana. Na tym etapie mogą być też użyte rury kanalizacyjne, studzienki oraz inne elementy systemu odprowadzania odcieków. Paliwa będą zużywane przez maszyny budowlane oraz środki transportu - olej napędowy oraz benzyna (w niewielkich ilościach). Energia elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania zaplecza budowy, narzędzi i urządzeń. Będzie to zapotrzebowanie okresowe. Energia pobierana będzie z sieci.

W fazie eksploatacji zapotrzebowanie na wodę, energię i paliwa będzie związane z funkcjonowaniem obiektu. Większość parametrów pozostaje na poziomie zbliżonym do obecnego, ze względu na brak zwiększenia rocznej wydajności instalacji.

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji rozbudowanej instalacji będzie miała charakter zorganizowany (spaliny z silników maszyn) oraz niezorganizowany (emisja odorów, amoniaku oraz pyłów). Głównym źródłem emisji są procesy biologicznego rozkładu frakcji organicznej. Zastosowanie elastycznego czasu kompostowania (6–12 tygodni) stanowi kluczowe rozwiązanie chroniące. Poprzez skrócenie czasu zalegania pryzm w fazie intensywnej (termofilnej) w okresie letnim, minimalizuje się ryzyko wystąpienia procesów beztlenowych, które są główną przyczyną emisji uciążliwych substancji złowonnych (siarkowodór, merkaptany). Zawężenie katalogu odpadów do kodów 20 02 01 (odpady zielone) oraz 19 08 05 (ustabilizowane osady) powoduje, że wsad do kompostowania jest

przewidywalny i charakteryzuje się niższą emisyjnością niż pierwotnie dopuszczone szlamy przemysłowe. Pylenie może występować podczas przesiewania gotowego produktu na projektowanej płycie magazynowej. W celu ochrony powietrza, proces ten będzie prowadzony przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności materiału (ok. 30–40%). W okresach suchych i wietrznych wnioskodawca przewiduje stosowanie zraszania pryzm gotowego produktu. Ze względu na dużą frakcję materiału (kompost), pył osiada w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, nie powodując immisji na tereny mieszkalne, które znajdują się w znacznej odległości. Eksploatacja maszyn (ładowarka, przesiewacz mobilny) wiąże się z emisją dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłów zawieszonych. Ze względu na ograniczony czas pracy maszyn (tylko pora dzienna, praca przerywana) oraz zastosowanie nowoczesnych silników, emisja ta jest uznawana za nieznaczącą w skali lokalnej.

Kluczowe źródła hałasu na etapie eksploatacji stanowią: przesiewacz (poziom mocy akustycznej LWA ok. 98,3 dB), rozdrabniacz (LWA ok. 99,4 dB), przerzucarka (LWA ok. 103,1 dB), ruch pojazdów ciężarowych (pojedyncze przejazdy). Poziom hałasu na granicy najbliższej działki chronionej akustycznie, będzie kształtował się znacznie poniżej dopuszczalnych norm dla pory dziennej. Należy zauważyć, że maszyny nie pracują jednocześnie. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego, ponieważ prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (6:00–16:00). Nowa płyta magazynowa pozwala na lepszą organizację pracy, co skraca czas jałowej pracy silników maszyn. Istniejące bariery terenowe i pasy zadrzewień (od strony wschodniej) dodatkowo tłumią emisję hałasu.

Obszar przedsięwzięcia stanowi teren o charakterze naturalnym/półnaturalnym, stanowiący obszary otwarte (łąkowe) oraz leśne. Tym samym można spodziewać się występowania licznych bezkręgowców z gatunków pospolitych. Spośród chronionych bezkręgowców zidentyfikowano winniczka, którego notowano zarówno na terenie działek inwestycyjnych jak i w sąsiedztwie. Ponadto stwierdzono występowanie częściowo chronionego trzmiela rudego, którego notowano podczas żerowania. Nie odnotowano gniazd, wymagających zniszczenia. Na obszarze badawczym stwierdzono występowanie pospolitych i licznych przedstawicieli ssaków, w tym podlegających ochronie. Nie stwierdzono jednak stanowisk chronionych ssaków. Ponadto notowano gatunki łowne i typowe dla analizowanego krajobrazu, to jest sarna, dzik, szarak, czy lis oraz jeleń. W uzupełnieniu podano, że teren przedsięwzięcia nie przedstawia dużych wartości przyrodniczych i nie stanowi miejsca licznego gromadzenia czy przebywania ssaków. Skład gatunkowy odnotowanych taksonów, jak również liczebność, uznać należy za umiarkowaną. Wszystkie notowane osobniki czy ślady ich bytowania notowane były poza bezpośrednim zasięgiem działek, gdzie planuje się przedsięwzięcie, a występowały na terenach przylegających, wchodzących w bufor obserwacji. Obserwacje wykazały, iż teren planowanego przedsięwzięcia podlega regularnym penetracjom zwierzyny, która wykorzystuje go głównie jako obszar żerowania i odpoczynku. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono obecności nietoperzy.

Kluczowym elementem w analizie skumulowanej jest istniejąca i funkcjonująca już biokompostownia, zlokalizowana na dz. nr 26/2 oraz 27/2. Planowane zamierzenie stanowi integralną część funkcjonalną tego zakładu, a jego realizacja ma na celu optymalizację logistyczną (przesiewanie i magazynowanie gotowego produktu). Dzięki zawężeniu katalogu

odpadów wyłącznie do kodów 20 02 01 i 19 08 05 oraz wprowadzeniu elastycznego czasu kompostowania, potencjał emisyjny całego zakładu (istniejącego i rozbudowanego) ulegnie obniżeniu lub stabilizacji. Nowa płyta służy magazynowaniu produktu gotowego, który jest już biologicznie ustabilizowany i nie wykazuje intensywnych procesów fermentacyjnych, co zapobiega kumulowaniu się odorów. Praca przesiewacza na nowej płycie nie będzie generować hałasu ciągłego. Będzie to proces okresowy, zastępujący dotychczasowe operacje prowadzone w mniej dogodnych warunkach na mniejszej powierzchni. Sumaryczny czas pracy maszyn na terenie zakładu nie ulegnie wydłużeniu, co przy znacznej odległości od zabudowy gwarantuje brak przekroczeń norm akustycznych. Relacja między istniejącą biokompostownią a nową płytą magazynową ma charakter synergii technologicznej, zmierzającej do podniesienia standardów środowiskowych i uporządkowania gospodarki magazynowej produktu gotowego. W świetle powyższych faktów, skumulowane oddziaływanie instalacji zamknie się w granicach działek, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny, i nie wpłynie negatywnie na tereny chronione oraz zdrowie ludzi. W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przeprowadzania prac rozbiórkowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją projektowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii. Brak jest również zagrożenia katastrofą naturalną i budowlaną. W rejonie przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne. W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia występują obszary leśne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza: obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedliskami łęgowymi, ujściami rzek, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi, obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, jak również poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz poza obszarami przylegającymi jezior i poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.), a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej terenu przedsięwzięcia spośród obszarów chronionych, znajduje się Spalski Park Krajobrazowy (w odległości ok. 3,6 km). Jego otulina zlokalizowana jest w odległości ok. 2,5 km od terenu przedsięwzięcia. Najbliżej położonymi obszarem Natura 2000, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, położony w odległości ok. 7,4 km od planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na skalę i znaczną odległość do najbliższych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na powyższe formy ochrony przyrody, na cele ochrony, integralność i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Oceniając przyjęte założenia, a także

zastosowane działania minimalizujące stwierdzić należy, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Poświętne, dla której gęstość zaludnienia wynosi 20 os./km2 (wg GUS z 2025 r.). Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w kip, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć możliwość jego oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze. Brak też jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia. Przewidziane do zastosowania rozwiązanie chroniące środowisko (techniczne jak i organizacyjne) pozwalają stwierdzić, że dotrzymane zostaną standardy środowiskowe. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, zarówno na jego terenie jak i poza nim.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim , za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

2.Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję . Z chwilą złożenia takiego oświadczenia poprzez ostatnią ze stron , decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania , jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania .

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

Z up. Wójta Gminy
Paweł Kwiatkowski
Zastępca Wójta Gminy

Załączniki:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Pełnomocnik

Martyna Leyk- Wesołowska
Cyk 30
64 – 930 Szydłowo

2. a/a
3.Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - obwieszczenie
4.a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie.